




sportcare

Av. Fuentemar, 16  
28823 Coslada - Madrid

Tel. 91 312 10 00  
www.sport-care.com  
info@sport-care.com

## TARAFLEX® BATECO

DESCRIPCIÓN	Estandar	Exigencia	Unidades	Resultado
Dry-Tex System				
Eco-fit System				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>				
Tratamiento de la superficie	-	-	-	-
Compuesto de la superficie	-	-	-	-
Espuma	-	-	-	-
Espesor	EN 428	-	mm	1.5
Peso	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	2.05
Longitud	EN 426	-	lm	30
Ancho	EN 426	-	lm	1.5
<b>PROPIEDADES DEPORTIVAS</b>				
Absorción de impactos	EN 14808	≥25	%	
Deformación vertical	EN 14809	≤3.5	mm	-
Retorno de energía	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	-
Coefficiente de deslizamiento	EN 13036-4	80 a 110	-	-
Rebote del balón	EN 12235	≥ 90	%	-
Velocidad del balón	UEFA	50 to 65	cm	-
	ITF	-	-	-
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 300
Resistencia al impacto	EN 1517	≥ 8	N/m	-
Resistencia al punzonamiento	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
<b>CLASIFICACIÓN</b>				
Fuego	EN 13501-1	-	-	Bfl-s1
Tratamiento Especial	-	-	-	-
<b>MARCADO CE</b>				
	EN 14 904 :2006	-	-	Fuego